

Numero di parte:
KXA00081, KXA00082, KXA00294

Modelli:
VARI

- !

AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.
- !

AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.
- !

AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.
- !

ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.
- NOTA:** il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.



| Voce | Descrizione | Q.tà |
|------|----------------------------|-------|
| 1 | Borsa interna impermeabile | 1 o 2 |

1 Inserire i bagagli necessari nella borsa, assicurandosi che il carico sia ben imballato e distribuito uniformemente.

Nota: Per ogni borsa, il peso massimo non deve superare:

3 kg - Bagagli morbidi e valigia laterale

Commuter

5 kg - Valigie laterali a lungo raggio e

Adventure

5 kg - Bauletto Adventure



2 Tenendo saldamente la parte superiore della borsa, iniziare ad arrotolare la borsa dall'alto di 3-4 giri.



3 Piegare gli angoli superiori della borsa verso il centro e agganciare le due metà della fibbia. Serrare la cinghia di regolazione come richiesto per compensare eventuali allentamenti.



4 Inserire la borsa interna nella valigia Royal Enfield corrispondente, assicurandosi che sia completamente inserita e lontana da eventuali meccanismi di chiusura o serrature.

Nota: l'immagine mostrata è per il bauletto laterale (KXA00076). Altre opzioni per i bagagli possono variare.



AVVERTENZA: dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.